

PATTERILÄMMITYS

Meno 45°C Maaperän lämpötila 10°C tai -3°C
Paluu 30°C Peittosyvyys 800 mm

Kokoluokka mm/mm	Maaperä 10°C	
	Lämpöhäviö W/m	Lämpöhäviö W/m
2x25/110	4,05	5,95
2x32/125	4,50	6,65
2x40/140	5,10	7,50
2x50/180	4,80	7,10
2x63/180	7,20	10,60
25/90	5,30	7,80
32/90	6,50	9,60
40/90	8,20	12,00
50/110	8,50	12,50
63/125	9,65	14,20
75/140	10,45	15,40
90/180	9,65	14,25
110/160	13,30	15,55

Meno 60°C Maaperän lämpötila 10°C tai -3°C
Paluu 30°C Peittosyvyys 800 mm

Kokoluokka mm/mm	Maaperä 10°C	
	Lämpöhäviö W/m	Lämpöhäviö W/m
2x25/110	5,15	7,05
2x32/125	5,75	7,85
2x40/140	6,50	8,90
2x50/180	6,15	8,40
2x63/180	9,20	12,60
25/90	6,75	9,30
32/90	8,30	11,35
40/90	10,40	14,25
50/110	10,80	14,80
63/125	12,25	16,80
75/140	13,30	18,30
90/180	12,30	16,90
110/160	16,90	23,20

Meno 70°C Maaperän lämpötila 10°C tai -3°C
Paluu 40°C Peittosyvyys 800 mm

Kokoluokka mm/mm	Maaperä 10°C	
	Lämpöhäviö W/m	Lämpöhäviö W/m
2x25/110	6,60	8,55
2x32/125	7,35	9,50
2x40/140	8,35	10,75
2x50/180	7,90	10,15
2x63/180	11,80	15,20
25/90	8,70	11,20
32/90	10,65	13,70
40/90	13,35	17,20
50/110	13,90	17,90
63/125	15,75	20,30
75/140	17,15	22,10
90/180	15,85	20,40
110/160	21,75	28,00

Meno 80°C Maaperän lämpötila 10°C tai -3°C
Paluu 60°C Peittosyvyys 800 mm

Kokoluokka mm/mm	Maaperä 10°C	
	Lämpöhäviö W/m	Lämpöhäviö W/m
2x25/110	8,80	10,75
2x32/125	9,80	11,95
2x40/140	11,10	13,50
2x50/180	10,50	12,80
2x63/180	15,75	19,15
25/90	11,60	14,10
32/90	14,20	17,25
40/90	17,80	21,65
50/110	18,50	22,50
63/125	21,00	25,55
75/140	22,85	27,80
90/180	21,10	25,70
110/160	19,00	35,25

LATTIALÄMMITYS

Meno 35°C Maaperän lämpötila 10°C tai -3°C
Paluu 30°C Peittosyvyys 800 mm

Kokoluokka mm/mm	Maaperä 10°C	
	Lämpöhäviö W/m	Lämpöhäviö W/m
2x25/110	3,30	5,20
2x32/125	3,70	5,80
2x40/140	4,15	6,60
2x50/180	3,95	6,20
2x63/180	5,90	9,30
25/90	4,35	6,85
32/90	5,30	8,40
40/90	6,70	10,55
50/110	6,95	10,95
63/125	7,90	12,45
75/140	8,55	13,50
90/180	7,90	12,50
110/160	10,85	17,15

KÄYTTÖVESI

Meno 58°C Maaperän lämpötila 10°C tai -3°C
Paluu 55°C Peittosyvyys 800 mm

Kokoluokka mm/mm	Maaperä 10°C	
	Lämpöhäviö W/m	Lämpöhäviö W/m
28+22/110	6,95	8,85
32+22/125	6,40	8,20
32+28/125	7,05	9,05
40+28/140	7,00	9,00
40+32/140	7,50	9,60
50+32/140	8,95	11,45
50+40/160	8,30	10,65
22/90	8,20	10,50
28/90	9,80	12,55
32/90	11,00	14,10
40/90	13,80	17,65
50/110	14,35	18,35
63/125	16,30	20,85